

# Технологическая карта сборки

## ***SYM Orbit 50/125***

- 1. Демонтаж картонной коробки и металлического каркаса*
- 2. Вынуть и распаковать все детали мотоцикла*
- 3. Распаковать мотоцикл с упаковочной пленки*
- 4. Залить электролит в АКБ и установить АКБ на зарядку*
- 5. Поднять заднюю часть мотоцикла с помощью гидropодъемника, установить задние амортизаторы в нижний кронштейн, вставить болты амортизатора и затянуть*
- 6. Проверить затяжку и шплинтовку других резьбовых соединений, опустить подъемник*
- 7. Выкрутить саморезы, держащие крышку аккумуляторного отсека на подножной панели, установить АКБ на штатное место, подключив клеммы (красный «+», черный «-»), установить крышку и завинтить саморезы*
- 8. Выкрутить саморезы подножки пассажира, установить резиновый коврик, установить подножки пассажира*
- 9. Установить руль с приборной панелью и пластиком на место и закрутить рулевой винт*
- 10. Поднять переднюю часть мотоцикла, установив мотоцикл на лапку, вынуть ось переднего колеса, вытащить поддон упаковочного контейнера*
- 11. Установить переднее колесо, смазав консистентной смазкой привод спидометра и дистанционную втулку, затянуть гайку оси колеса.*
- 12. Прокачать передние тормоза рукояткой, проверить работу суппорта.*
- 13. Установить переднее крыло, одеть резиновый кронштейн для тросика спидометра в отверстие на крыле*
- 14. Установить зеркала заднего вида на штатное место*
- 15. Установить передний пластик с фарой и указателями поворота, подключив разъемы электропроводки, завинтить саморезы*

**16. Залить бензин Аи-95 в бензобак**

**17. Проверить уровень масла в картере двигателя, при необходимости долить**

**18. Проверить давление в шинах, если необходимо, откорректировать (переднее - 1,8 заднее - 2,0 атм.)**

**19. Вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание**

**20. Запустить двигатель, используя кратковременную работу стартера**

**21. Немного прогреть двигатель, отрегулировать холостой ход (если это необходимо)**

**22. Проверить работу всех световых приборов, тормозной системы, если необходимо, провести регулировку или устранить неисправности**

**23. Проверить работу мотоцикла на ходу, используя разные условия езды (резкий газ, плавный газ, резкий стоп, езду по неровной дороге и т.д.)**

**24. Заглушить двигатель, проверить затяжку резьбовых соединений узлов мотоцикла, если необходимо, провести регулировку или устранение неисправностей**

МОТОМАНІА.КІВ.УА